

BEST primer

PLUS



Imprimante
para sistema
BEST-EIFS

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD



ALTO RENDIMIENTO

- Mejora la adherencia del acabado BEST-FINISH®.
- Capacidad de difusión de vapor.



Sistemas de protección

ES UNA MARCA



BEST-PRIMER® PLUS es un imprimante acrílico con capacidad de difusión de vapor de excelentes propiedades y muy alto rendimiento, que mejora la adherencia y el aspecto final de BEST-FINISH®.

DESCRIPCIÓN

BEST-PRIMER® PLUS es un imprimante acrílico que mejora la adherencia del revestimiento texturado BEST-FINISH®. También actúa como color de fondo dado que tiene el mismo color del revestimiento final. Dada su sofisticada formulación posee un muy alto rendimiento.

USOS RECOMENDADOS

Bajo BEST-FINISH®.

Sobre cualquier superficie mineral a revestir con revestimientos acrílicos o elastoméricos.

FORMA DE APLICACIÓN

Homogeneizar el producto antes de aplicar, para obtener consistencia adecuada y color parejo. Se aplica con brocha, rodillo o pistola en una mano pareja sobre superficies de fachada mineral limpias, secas y libres de aceite, grasas o cualquier elemento que pueda afectar la adherencia. La temperatura ambiental y del substrato deberán estar sobre 5 °C. Apto para el sistema BEST-EIFS®. Debe estar completamente seco antes de aplicar BEST-FINISH®.

RENDIMIENTO

El rendimiento sobre adhesivo BEST-COAT® es de aprox. 150 m² por tineta de 5 galones.

ALMACENAJE Y DURACIÓN

Almacenar en envase original sellado con temperaturas entre 5 y 25 °C. Bajo estas condiciones tiene una durabilidad de 12 meses.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto o inadecuado de éstos. Aconsejamos al usuario, ante cualquier duda o dificultad, consultar nuestro Departamento Técnico al fono 800 64 00 64. Dado que la manipulación y aplicación de los productos están fuera de nuestro control estos son de exclusiva responsabilidad del usuario. ALGIFOL se reserva el derecho de modificar la presente hoja técnica sin previo aviso para incorporarle mejoras técnicas. La versión vigente de la hoja técnica de este producto se encuentra publicada en nuestra página web www.algifol.cl