

# Aqua Shine® Cristal

**Barniz con alta protección UV para madera de fina y natural terminación brillante o Brillo Seda. Base agua Uso interior y exterior.**

**Aqua Shine® Cristal** es un producto acuoso de acabado de alto brillo o Brillo Seda, especialmente desarrollado para otorgar una terminación decorativa sobre maderas naturales de interior y exterior.

**Aqua Shine® Cristal** mantiene el color natural de la madera en exteriores por largo tiempo.

**Aqua Shine® Cristal** está basado en resinas acrílicas modificadas de bajo tamaño molecular con agentes de alta hidrorrepelencia. Posee una excelente lavabilidad y resistencia a la intemperie.

## **Características**

- Excelente terminación
- Realza la veta natural de la madera
- Alta protección UV
- Conserva el color natural de la madera en el exterior.
- Muy Alta duración
- Brillo Seda



- Bajo olor
- Fácil de aplicar
- Secado rápido
- Uso interior y exterior

### Usos

- Interior y exterior
- Muebles
- Madera de fachadas
- Maderas interiores

### Tonos

Incoloro brillante e incoloro Brillo Seda

### Forma de aplicación

La madera debe estar limpia, seca (máximo 20% de humedad) y pulida al momento de aplicar. Aplicar una o dos manos con brocha de buena calidad, sin diluir el producto. 6 horas entre manos. Lijar con lija fina entre 1ª y 2ª mano. La aplicación puede efectuarse con brocha de buena calidad o pistola y a temperaturas superiores a 8 °C. Seca al tacto en 30 a 45 minutos con temperatura ambiental de 21 °C. Sugerimos efectuar siempre ensayos preliminares.

Para una mayor protección y duración imprimir la madera con una mano de Fungifin®, 12 horas antes de aplicar **Aqua Shine® Cristal**.

### Rendimiento

Dependiendo del método de aplicación, Aqua Shine® Cristal 1 galón rinde aproximadamente 40 a 45 m<sup>2</sup> por mano.

### Presentación

Balde de 1 galón  
Balde de 5 galones

### Limpieza de utensilios

Lavar con abundante agua inmediatamente después del uso.

### Almacenamiento

Lugar seco y fresco, a temperaturas de 5°C a 25°C. Mantener el envase herméticamente cerrado. Bajo estas condiciones, su resistencia al almacenamiento es de 24 meses.



### **Precauciones y Limitaciones**

No ingerir y evitar el contacto directo con alimentos. Evitar contacto directo con piel y ojos. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión pedir ayuda médica. No aplicar a temperatura ambiente inferior a 8 °C.

### **ADVERTENCIA**

Los antecedentes técnicos entregados están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto o inadecuado de éstos. Aconsejamos al usuario, ante cualquier duda o dificultad, consultar nuestro Departamento Técnico al fono (64) 200012 o (64) 245252. **ALGIFOL®** se reserva el derecho de modificar la presente hoja técnica sin previo aviso para incorporarle mejoras técnicas. La versión vigente de la hoja técnica de este producto se encuentra publicada en nuestra página web **[www.algifol.cl](http://www.algifol.cl)**

