

FIBROCEM[®] antique

TINTE DECORATIVO PARA FIBROCEMENTO
Para interior y exterior • base acuosa



TINTE SEMITRANSARENTE • SE ABSORVE

Finos tonos de estilo antiguo

Más conveniente
porque rinde más
Hasta 32 mt² por galón en
dos manos

- Hidrorrepelente.
- Realza la veta.
- De poro abierto, permite la difusión de vapor.



CARACTERÍSTICAS Terminación sin brillo con real aspecto madera con tonos de estilo antiguo. Hidrorepelente, autolimpiante con la lluvia, fácil de aplicar, gran rendimiento.

COMPOSICIÓN FIBROCEM ANTIQUE® es un producto de alta tecnología alemana compuesto de polímeros especiales que se enlazan químicamente al fibrocemento, combinado con elementos de alta hidrorrepelencia que le otorgan una larga duración. Libre de disolventes orgánicos dañinos para la salud y el medio ambiente.

APLICACIÓN El fibrocemento debe estar limpio, seco y libre de todo tipo de contaminación.

FIBROCEM ANTIQUE® es muy fácil y rápido de aplicar dado que se aplica con huaípe o esponja. No requiere quemado con ácido muriático. Se aplica en 3 pasos:

Paso 1. Imprimación: diluir 1 litro de FIBROCEM ANTIQUE® en 2 litros de agua.

Paso 2. 1ª mano, sin diluir.

Paso 3. 2ª mano, sin diluir.

Aplice una mano dejando que impregne 10 minutos antes de aplicar la siguiente mano a temperatura ambiente. Proteger del agua y lluvia por 24 horas.

Si es posible, aplicar Imprimación y 1ª mano en bodega, antes de instalar el tinglado y la 2ª mano una vez instalado el tinglado. De esta forma asegura que el tinglado esté totalmente seco al momento de pintar y obtendrá los mejores resultados.

COLORES Perla mística, Gris victoriano, Gris esmeralda, Oro viejo, Rojo gótico, Guinda seca, Fierro forjado y Verde barroco.

Las tonalidades pueden variar con la forma de aplicación. Sugerimos realizar las pruebas correspondientes.

PRECAUCIONES Proteger ojos, no inhalar y evitar contacto con la piel. No ingerir y evitar el contacto directo con alimentos. Mantener fuera del alcance de los niños.

RESTRICCIONES DE USO No aplicar con temperatura ambiental bajo 5°C. Este producto fue desarrollado para ser utilizado sobre fibrocemento, en caso de aplicar sobre otro sustrato, contactarse con nuestro departamento Técnico de Algifol.

ALMACENAJE Y DURACIÓN Almacenado en envase original, sellado y a temperaturas entre 5°C y 25°C, tiene una duración de 18 meses a partir de la fecha de elaboración indicada en la etiqueta.

RENDIMIENTO 1 galón rinde para Imprimación, 1era mano y 2da mano hasta 32 m2 aprox. de Fibrocemento.

¿Cuánto FIBROCEM ANTIQUE® debo llevar para aplicar Imprimación y 2 manos?

Aprox. 1 galón por cada 45 tablas de tinglado de fibrocemento de 0,19 x 3,66 m.

POR EL ALTO RENDIMIENTO DEL PRODUCTO, EL COSTO POR M2 ES MUY BAJO.

AL APLICAR ESTE PRODUCTO, CADA MANO AUMENTA LA INTENSIDAD DEL TONO. SE SUGIERE REALIZAR UNA PRUEBA DE APLICACIÓN, PARA DETERMINAR EL NÚMERO DE MANOS NECESARIAS PARA OBTENER EL TONO DESEADO.

CONSULTAS TÉCNICAS Ante cualquier duda comunicarse con el departamento técnico de Algifol.

ventas@algifol.cl www.algifol.cl 800 640064

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto o inadecuado de éstos. Aconsejamos al usuario, ante cualquier duda o dificultad, consultar nuestro Departamento Técnico al fono (64) 2200012 o (64) 2245252. ALGIFOL se reserva el derecho de modificar la presente hoja técnica sin previo aviso para incorporarle mejoras técnicas. La versión vigente de la hoja técnica de este producto se encuentra publicada en nuestra página web www.algifol.cl.