

LATEX ECOPLUS



PINTURA PARA INTERIOR Y EXTERIOR

- Muros y cielos
- Fácil de aplicar
- Muy buena adherencia
- Soluble en agua
- Bajo nivel de olor

1

**Amigable y
económica**

**Alta adherencia,
ideal para un
buen acabado
de grandes superficies**

CARACTERÍSTICAS Pintura Económica de gran adherencia y buena terminación. Sólo para uso Interior.

USOS Interior. muros y cielos. concreto, estuco, hormigón, empastado, enyesado y volcanita.

RENDIMIENTO 35±5 m² por galón por mano. Dependiendo de la técnica de aplicación y la superficie a pintar.

TIEMPO DE SECADO Secado al tacto 30 - 60 minutos, dependiendo de la temperatura y humedad ambiental. Repintado de 4 - 6 horas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE La superficie debe estar seca, libre de material suelto, polvo, grasa y cualquier material extraño.

APLICACIÓN Terminación Mate. Producto listo para usar, se puede diluir con agua si es necesario con un máximo de 250cc/gls para aplicar con brocha o rodillo. En caso de aplicar a pistola se puede diluir con un máximo de 500cc/gls. Se recomienda aplicar 3 manos.

ALMACENAJE Y DURACIÓN Conservar en recipiente original herméticamente cerrado y almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado entre 5 - 25 °C. Duración 24 meses desde fecha de elaboración indicado en el envase original sellado.

PRECAUCIONES Usar máscara respiratoria al pintar con pistola a presión. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados del globo ocular. Si persiste la irritación en ojos o piel, consultar con un médico. No ingerir, si se ingiere inducir vómito.
En caso de derrame, absorber con arena o tierra y eliminar de acuerdo a la legislación vigente.

RECOMENDACIONES Homogeneizar bien el contenido de cada envase antes de usar. Pintar con temperatura ambiente sobre 5°C. Si se pinta en exterior no debe haber neblina ni lluvia. Mantener fuera del alcance de los niños. No al-

macenar junto a alimentos de cualquier tipo. No transportar envases sin amarrar.

CONSULTAS TÉCNICAS Es recomendable realizar una prueba en una pequeña zona y observar si se obtiene el resultado deseado. Ante cualquier duda comunicarse con el departamento técnico de Algifol.

ventas@algifol.cl www.algifol.cl 800 640064

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto o inadecuado de éstos. Aconsejamos al usuario, ante cualquier duda o dificultad, consultar nuestro Departamento Técnico al fono (64) 2200012 o (64) 2245252. ALGIFOL se reserva el derecho de modificar la presente hoja técnica sin previo aviso para incorporarle mejoras técnicas. La versión vigente de la hoja técnica de este producto se encuentra publicada en nuestra página web **www.algifol.cl**.