

# MADERVET®

RECUBRIMIENTO PARA LP SMART SIDE® DE LOUISIANA PACIFIC® Y MADERA

Acabado semibrillo • base acuosa



TINTE SEMITRANSARENTE • SE ABSORBE

**Recomendado por  
Louisiana Pacific®  
para su línea LP  
Smart Side®**

- Hidrorrepelente
- Alta adherencia
- Resistencia a los rayos UV



**CARACTERÍSTICAS** Madervet® es un revestimiento semitransparente acuoso de acabado semibrillo, especialmente formulado para otorgar una terminación decorativa sobre maderas naturales, SmartPanel®, SmartLap® y fibrocemento. Genera un revestimiento de excelente aspecto de madera natural. Además posee una excelente adherencia al sustrato que junto a su resistencia a la radiación U.V., le confiere una muy larga duración. Madervet® está formulado a base de polímeros acrílicos modificados con agentes de alta hidrorrepelencia, lo que le confiere excelente impermeabilidad y muy alta resistencia a la intemperie.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

- Maderas de fachada, tapacanes, marcos de ventana, puertas y maderas interiores.
- Fibrocemento liso y texturado, tinglado de fibrocemento liso y texturado.
- SmartPanel® y SmartLap® de Louisiana Pacific®.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, resinas, grasas y aceites.

Madervet® se aplica en 2 manos. En SmartPanel® y SmartLap® de Louisiana Pacific® y fibrocemento, se recomienda aplicar 2 a 3 manos, sin diluir el producto. Tiempo de secado entre manos de 4 a 6 horas dependiendo de la temperatura ambiental. Se aplica con brocha, rodillo o esponja, dependiendo de la terminación requerida.

### FORMA DE APLICACIÓN EN MADERA

Madervet® se aplica sobre madera limpia y seca siguiendo los siguientes pasos:

1. Imprimación: Una mano con Madervet® diluido 1:1 con agua limpia.
2. 1ª, 2ª y 3ª manos: Aplicar cada mano con Madervet® sin diluir.

Tiempo entre manos 4 a 6 horas dependiendo de las condiciones ambientales. No aplicar con temperatura ambiental y del sustrato bajo 8 °C.

### RENDIMIENTO

Madera: 45 m<sup>2</sup> por galón por mano.

Fibrocemento: 50 m<sup>2</sup> por galón por mano.

SmartPanel®: 70 m<sup>2</sup> por galón por mano.

### TONOS

Alerce, Caoba, Mañío, Pino Oregón, Castaño, Nogal, incoloro.

Los tonos son mezclables entre sí, permitiendo crear tonos nuevos. Además se pueden obtener tonos mas claros agregando hasta un 30% de Madervet® incoloro. Madervet® incoloro, solo para interiores.

### PRESENTACIÓN

Listo para usar en: Balde de 1 galón, Balde de 5 galones.

### LIMPIEZA DE UTENCILIOS

Lavar con agua inmediatamente después del uso.

### ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura entre 5 y 25 °C. Duración 24 meses en envase original sellado.

**PRECAUCIONES** No ingerir y evitar el contacto directo con alimentos. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión solicitar ayuda médica.

**CONSULTAS  
TÉCNICAS** Es recomendable realizar una prueba en una pequeña zona y observar si se obtiene el resultado deseado. Ante cualquier duda comunicarse con el departamento técnico de Algifol.

**ventas@algifol.cl   www.algifol.cl   800 640064**

#### ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto o inadecuado de éstos. Aconsejamos al usuario, ante cualquier duda o dificultad, consultar nuestro Departamento Técnico al fono (64) 2200012 o (64) 2245252. ALGIFOL se reserva el derecho de modificar la presente hoja técnica sin previo aviso para incorporarle mejoras técnicas. La versión vigente de la hoja técnica de este producto se encuentra publicada en nuestra página web **www.algifol.cl**.