

PIEDRALUX®

brillo suave


SELLADOR PARA PIEDRA Y PIEDRA PIZARRA

Para pisos y muros • interior, exterior • base agua



Protege y realza

- Alto desempeño
- Protege contra las manchas
- Realza el color
- No se descascara
- Transparente y de secado rápido



CARACTERÍSTICAS Piedralux® BRILLO SUAVE es un producto transparente, formula en base a resinas acrílicas modificadas desarrollado especialmente para piedras naturales, reconstituidas y piedra pizarra realzando su color y otorgando un alto brillo.

Piedralux® BRILLO SUAVE protege contra manchas, lo que facilita el aseo y entrega una resistencia elevada al tránsito. Dependiendo de las condiciones expuestas del producto, puede requerir una mantención anual. Se destaca por:

- Terminación Brillante suave de muy buen aspecto.
- Realza el color.
- Sin solventes tóxicos.
- Transparente y de sacado rápido.
- No se descascara
- Aplicación fácil y de bajo costo.
- Fácil mantención
- Excelente relación costo beneficio

COMPOSICIÓN Piedralux® BRILLO SUAVE es acuoso, libre de disolventes orgánicos y bajo nivel de VOC, dañinos para la salud y el ambiente. Su composición está basada en resinas acrílicas y aditivos de última generación para aumentar la resistencia a la abrasión. Piedralux® BRILLO SUAVE es un producto seguro y no daña el medio ambiente.

TIEMPO DE SECADO Seca al tacto en 30 minutos. Curado total 24 horas después de aplicada la última mano.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Para superficies nuevas: lavar y escobillar con abundante agua hasta eliminar sales y suciedad.

Para superficies antiguas: si tiene cera, utilizar removedor de cera y enjuagar con abundante agua, repetir hasta eliminar la totalidad de la cera.

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, cera, aceite y grasas antes de aplicar Piedralux® BRILLO SUAVE.

AGITAR BIEN EL CONTENIDO ANTES DE USAR.

Evitar aplicar sobre superficies caliente por exposición al sol, preferir sectores sombreados.

NO aplicar a temperaturas ambientales inferiores a 5 °C.

FORMA DE APLICACIÓN

El método de aplicación recomendado de Piedralux® BRILLO SUAVE es brocha o pistola. No usar Rodillo. La aplicación consiste en:

- Imprimación.** Diluir el producto 1:1 con agua, aplicar y dejar secar 3 a 4 horas.
- 1ª mano.** Sin diluir. Aplicar y dejar secar 3 a 4 horas.
- 2ª mano.** Sin diluir. Dejar secar, transitable a las 24 horas.

Recomendación para temperatura ambiental de 20°C y Hd. Relativa del aire de 50%

Proteger de la lluvia o agua de regado durante la aplicación y después de 12 horas de la última aplicación.

Piedralux® se puede aplicar 3 manos sin diluir, dependiendo de las exigencia que va estar expuesta la superficie.

MANTENCIÓN

Piedralux® BRILLO SUAVE para ser repintado solo requiere de una limpieza con un paño húmedo.

Substratos muy sucios deberán limpiarse prolijamente mediante lavado y escobillado antes de repintar.

Asesoría Técnica Fono 800 64 00 64

RENDIMIENTO

Una mano: 45 m2 por galón aproximadamente.

El rendimiento del Piedralux® BRILLO SUAVE depende de la capacidad de absorción de la superficie a tratar.

LIMPIEZA DE UTENCILIOS

Lavar con abundante agua inmediatamente después del uso. Remojar brocha en agua entre manos.

ALMACENAMIENTO Lugar fresco y seco, a temperaturas de 5°C a 25°C. Mantener el envase herméticamente cerrado. Bajo estas condiciones, su resistencia al almacenamiento es de 24 meses.

PRESENTACIÓN Listo para usar en: Botella de 1 litro.
Balde de 1 galón.

PRECAUCIONES Como en todo producto químico, será necesario proteger los ojos y evitar inhalación y contacto prolongado con la piel. No ingerir y evitar el contacto directo con alimentos. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión pedir ayuda médica. Evitar que el producto entre en contacto con alimentos.

DURACIÓN 24 meses desde fecha de elaboración indicada en el envase.

CONSULTAS TÉCNICAS Es recomendable realizar una prueba en una pequeña zona y observar si se obtiene el resultado deseado, ante cualquier duda comunicarse con el departamento técnico de Algifol.

ventas@algifol.cl www.algifol.cl 800 640064

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto o inadecuado de éstos. Aconsejamos al usuario, ante cualquier duda o dificultad, consultar nuestro Departamento Técnico al fono (64) 2200012 o (64) 2245252. ALGIFOL se reserva el derecho de modificar la presente hoja técnica sin previo aviso para incorporarle mejoras técnicas. La versión vigente de la hoja técnica de este producto se encuentra publicada en nuestra página web **www.algifol.cl**.