

SPA®

Sellador de pisos acrílico transparente.

SPA® es un sellador de pisos y muros de mortero de cemento basado en resinas acrílicas en dispersión acuosa de alta penetración en los poros del material, que aumenta la resistencia al desgaste y consolida el material tratado evitando la formación de polvo.

Características

- Impermeabiliza
- No produce olor
- Secado rápido
- Bajo brillo
- Ideal para aplicar en sitios cerrados
- Evita la formación de polvo
- Mejora la resistencia de radiadores a la acción de productos químicos
- Fácil de aplicar

Modo de uso

Aplicar sobre radiadores secos y limpios.

Primera mano: diluir **SPA®** 1:1 con agua y aplicar con rodillo en forma abundante favoreciendo una buena penetración.

Segunda mano: Después de mínimo 6 horas, aplicar **SPA®** sin diluir. Para solicitudes muy exigentes se recomienda dar una tercera mano del producto sin diluir, después de mínimo 6 horas de aplicada la segunda mano. Para terminación de color aplicar una mano de pintura látex entre la primera y segunda mano de **SPA®**, dejando secar la pintura de 4 a 6 horas antes de aplicar la segunda mano de **SPA®**. No transitar antes de 72 horas de finalizada la aplicación. No aplicar con temperatura ambiental y del sustrato bajo 8 °C.

Rendimiento

Depende de la densidad del sustrato.

Substratos densos: 3 a 4 m² por litro en dos manos

Substratos poco densos: 2 a 3 m² por litro en dos manos

Presentación

Balde de 1 galón

Balde de 5 galones

Tambor de 50 galones

Almacenaje y Duración

En envase original sellado a temperaturas entre 5 a 25 °C tiene una duración de 24 meses desde la fecha de elaboración indicada en el envase.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto o inadecuado de éstos. Aconsejamos al usuario, ante cualquier duda o dificultad, consultar nuestro Departamento Técnico al fono (64) 200012 o (64) 245252. **ALGIFOL®** se reserva el derecho de modificar la presente hoja técnica sin previo aviso para incorporarle mejoras técnicas. La versión vigente de la hoja técnica de este producto se encuentra publicada en nuestra página web **www.algifol.cl**