

ALUMCRYL®

PINTURA ANTICORROSIVA PARA TECHOS DE ZINC Y ZINCALUM

Alto poder anticorrosivo



COLOR SÓLIDO - FORMA PELÍCULA

Protección y durabilidad



- Gran adherencia y resistencia a la intemperie.
- Conveniente por su alto rendimiento.
- Protección ante climas adversos.
- Variedad de colores.



127

MUESTRARIO

OCRE TA015

ROJO ÓXIDO TA111

VERDE PETRÓLEO TA112

AZUL MEDITERRÁNEO TA113

GRIS TA010

NEGRO TA011

** Colores sólo de referencia, afectos a variaciones por proceso de impresión.*

ALUMCRYL

- CARACTERÍSTICAS** Pintura de techos para cubiertas tipo Zinalum®. Esmalte formulado en base acrílica. Genera un recubrimiento de excelente terminación, dureza y gran adherencia. Proporciona una muy buena resistencia a la intemperie y condiciones climáticas adversas.
- USOS** Especialmente formulado para pintar en techos y en superficies de hojalata, zinc y Zinalum®.
- RENDIMIENTO** Rendimiento aproximado de 45 m² por galón y por mano, dependiendo de la técnica de aplicación y la superficie a pintar.
- TIEMPO DE SECADO** Secado al tacto en 30 minutos a 22°C de temperatura ambiental y 50% de humedad relativa del aire. Tiempo de secado para repintar de 4 a 6 horas.
- PREPARACIÓN DE SUPERFICIE** La superficie a pintar deberá estar perfectamente seca, libre de materiales en mal estado, polvo, sal y cualquier agente extraño y que dificulte el proceso. En techumbres nuevas lavar la superficie con agua más detergente y dejar secar antes de aplicar.
- APLICACIÓN** Alumcryn® está listo para usar, sin embargo, es posible incorporar hasta 250 cc de agua limpia por galón. Se recomienda diluir en la primera mano sobre superficies nuevas para sellarlas.
Aplicar 2 manos con brocha o rodillo.
AGITAR BIEN EL CONTENIDO DEL ENVASE ANTES Y DURANTE LA APLICACIÓN
PRODUCTO LISTO PARA USAR, NO DILUIR
- COLORES**
- Rojo Óxido
 - Negro
 - Gris
 - Ocre
 - Verde Petróleo
 - Azul Mediterráneo.
- PRESENTACIÓN** Listo para usar en: Balde de 1 galón.
Balde de 5 galones.
- PRECAUCIONES** Como en toda manipulación de productos químicos se recomienda el

uso de guantes, mascarilla y anteojos durante la aplicación. En caso de ingestión solicitar ayuda médica. No transportar envases sueltos en el portamaletas. Mantener fuera del alcance de los niños.

ALMACENAJE Conservar en recipiente original herméticamente cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado entre 5° y 25°C. Duración 24 meses desde la fecha de elaboración indicada en el envase original sellado.

RECOMENDACIONES Homogeneizar bien el contenido de cada envase antes de usar. El sustrato debe estar limpio y seco. Al momento de pintar no debe haber neblina, la T° ambiente y del sustrato deben estar sobre 8°C y bajo 35°C. Para limpiar use solo agua limpia. Usar máscara respiratoria al pintar con pistola a presión. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados del globo ocular. Si persiste la irritación en piel y ojos, consultar con un médico. No ingerir. Si se ingiere inducir vómito. Absorber derrames con arena y eliminar de acuerdo a la legislación vigente.

ventas@algifol.cl www.algifol.cl 800 640064

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto o inadecuado de éstos. Aconsejamos al usuario, ante cualquier duda o dificultad, consultar nuestro Departamento Técnico al fono (64) 2200012 o (64) 2245252. ALGIFOL se reserva el derecho de modificar la presente hoja técnica sin previo aviso para incorporarle mejoras técnicas. La versión vigente de la hoja técnica de este producto se encuentra publicada en nuestra página web **www.algifol.cl**.