

# BEST primer

Standard



CERTIFICACIÓN DE CALIDAD



**CITECUBB**

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN  
TECNOLOGÍAS DE LA CONSTRUCCIÓN  
UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Imprimante  
para sistema  
BEST-EIFS

- Mejora la adherencia del acabado BEST-FINISH®.
- Capacidad de difusión de vapor.



Sistemas de protección

ES UNA MARCA



Consúltenos: 800 64 00 64 • [www.algifol.cl](http://www.algifol.cl)

BEST-PRIMER® STD es un imprimante acrílico con capacidad de difusión de vapor de excelentes propiedades, que mejora la adherencia y el aspecto final de BEST-FINISH®.

## DESCRIPCIÓN

BEST-PRIMER® STD es un imprimante acrílico que mejora la adherencia del revestimiento texturado BEST-FINISH®. También actúa como color de fondo dado que tiene el mismo color del revestimiento final.

## USOS RECOMENDADOS

Bajo BEST-FINISH®.

Sobre cualquier superficie mineral a revestir con revestimientos acrílicos o elastoméricos.

## FORMA DE APLICACIÓN

Homogeneizar el producto antes de aplicar, para obtener consistencia adecuada y color parejo. Se aplica con brocha, rodillo o pistola en una mano pareja sobre superficies de fachada mineral limpias, secas y libres de aceite, grasas o cualquier elemento que pueda afectar la adherencia. La temperatura ambiental y del sustrato deberán estar sobre 5 °C. Apto para el sistema BEST-EIFS®. Debe estar completamente seco antes de aplicar BEST-FINISH®.

## RENDIMIENTO

El rendimiento sobre el adhesivo BEST-COAT® es de aprox. 100 m<sup>2</sup> por tineta de 5 galones.

## ALMACENAJE Y DURACIÓN

Almacenar en envase original sellado con temperaturas entre 5 y 25 °C. Bajo estas condiciones tiene una durabilidad de 12 meses.

### ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto o inadecuado de éstos. Aconsejamos al usuario, ante cualquier duda o dificultad, consultar nuestro Departamento Técnico al fono 800 64 00 64. Dado que la manipulación y aplicación de los productos están fuera de nuestro control estos son de exclusiva responsabilidad del usuario. ALGIFOL se reserva el derecho de modificar la presente hoja técnica sin previo aviso para incorporarle mejoras técnicas. La versión vigente de la hoja técnica de este producto se encuentra publicada en nuestra página web [www.algifol.cl](http://www.algifol.cl)